

PLC-XU87/XU84

Brillante Ideen für Ihr Business.

SANYO

- Auflösung: nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Bildhelligkeit 2.500 (PLC-XU87), 2.000 (PLC-XU84) ANSI Lumen
- Netzwerkintegration durch LAN Anschluß (RJ45)
- W-LAN-USB-Key
- Sehr leise: 29 db (Eco Mode)
- Direct Power on/off
- Pin-Code-Lock
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie



PLC-XU87/XU84

Brillante Ideen für Ihr Business.

TECHNISCHE DATEN	PLC-XU87	PLC-XU84
Kategorie	Business & Education	
Panel	3 x 0,63" TFT p-Si (4 : 3), Microlens	
Lampe	200 W UHP (LMP-106)	
Helligkeit in ANSI Lumen	2.500	2.000
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode) / 1.500 h (Normal-Mode)	3.000 h (Eco-Mode) / 2.000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)	
Standardobjektiv	F = 1,6 – 2,5 / f = 17,7 – 28,3 mm	
Projektionsverhältnis	1,37 – 2,15 : 1	
Entfernung (Standardobjektiv)	1,1 – 13,1 m	
Kontrastverhältnis	500 : 1	400 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Horizontale Auflösung	600 TV-Linien	
Ausleuchtung	85 %	
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit), Mini DIN 4-pin (S-Video) Eingang 4: USB Typ A für W-LAN-Key Eingang 5: RJ45 (LAN) Audio: 2 x Cinch (R/L-Mono) für Videoeingang, 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B	
Audio-Funktionen	1 W Mono	
Keystone-Korrektur	Vertikal +/- 20°	
Up/Down-Ratio	9 : 1 (Fixed U/D-Ratio)	
Hochzeilen TV-Signal	720p, 1.035i, 1.080i	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/SVGA/VGA	
Zoom/Fokus	1,57 x / manuell	
Stromverbrauch/Spannung	217 W (Eco-Mode) / 282 W (Normal-Mode) / 100 – 240 V	217 W (Eco-Mode) / 268 W (Normal-Mode) / 100 – 240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)	
Maße (B x H x T)	294,5 x 69,5 x 208 mm	
Gewicht	2,6 kg	
Standardzubehör	Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, USB-Kabel (Typ A und B), DVI/D-Sub15-Kabel, Netzkabel, Batterien, Objektivabdeckung mit Schraube und Schnur, Tragetasche, Bedienungsanleitung, USB-Key (POA-USB11G), PIN Code Label, Netzwerk-CD-ROM	
Optionales Zubehör	SCART-D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), USB-Memory-Stick (POA-USB02)	
Objektive	Standardobjektiv	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 03/2007

