

PLC-XU111 | PLC-XU101

Brillante Ideen für Ihr Business.

SANYO

- Auflösung nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Neuer Lampentyp mit verlängerter Lebensdauer
- Bildhelligkeit 4.000 ANSI Lumen; ultraportabel
- Diebstahlsicher: Audio-Alarm-Funktion (PLC-XU111)
- Netzwerkintegration durch LAN Anschluss (RJ45) und WLAN-USB-Key (PLC-XU111)
- DVI-I Eingang (PLC-XU111)
- MyLogo-Funktion, Direct Power On/Off
- 360°-Projektion möglich
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie



PLC-XU111 | PLC-XU101

Brillante Ideen für Ihr Business.



TECHNISCHE DATEN	PLC-XU111	PLC-XU101
Kategorie	Business & Education	
Panel	3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens	
Lampe	275 W NSH (LMP-111)	
Helligkeit in ANSI Lumen	4.000	
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)	
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode)/32 dB (Normal-Mode)	
Standardobjektiv	F = 1,7–2,1/f = 26,7–32 mm	
Projektionsverhältnis	1,62–1,97 : 1	
Entfernung	1,3–10,0 m	
Kontrastverhältnis	500 : 1	
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Horizontale Auflösung	600 TV-Linien	
Ausleuchtung	85 %	
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente) Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Eingang 5: USB Typ A für WLAN-Key Eingang 6: RJ45 (LAN) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) für Video, 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Monitorausgang: D-Sub15 Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B	Eingang 1: D-Sub15 Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) für Video, 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Monitorausgang: D-Sub15 Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang: Mini DIN 8-pin (RS232)
Audio-Funktion	1 W Mono	
Keystone-Korrektur	Vertikal +/-40°	
Up/Down-Ratio	9 : 1 (Fixed U/D-Ratio)	
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i (HDTV-kompatibel)	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/SVGA/VGA	
Zoom/Fokus	1,2 x/manuell	
Stromverbrauch/Spannung	330 W (Eco-Mode)/390 W (Normal-Mode)/100–240 V	325 W (Eco-Mode)/385 W (Normal-Mode)/100–240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)	
Maße (B x H x T)	334 x 78 x 232 mm	
Gewicht	3,5 kg	3,4 kg
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Netzkabel, IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, VGA-Kabel, PIN-Code-Label, Alarmfunktion, Tragetasche, USB-Wireless-LAN-Adapter (POA-USB11G), CD-ROM für Netzwerkintegration	Bedienungsanleitung, Netzkabel, IR-Fernbedienung, VGA-Kabel, PIN-Code-Label
Optionales Zubehör	SCART-VGA Kabel (POA-CA-SCART), USB-Memory-Stick (POA-USB02), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CACOMPVGA), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)	SCART-VGA-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CACOMPVGA), Fernbedienung mit Laserpointer (POA-RCKIT03), Presentation Kit inkl. Mausfunktion (POA-RCKIT04), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 06/2007

