

PLC-XW55 | PLC-XW50

Idee brillanti per il vostro business.

SANYO

- Risoluzione nativa: XGA (1.024 x 768)
- Riconoscimento automatico del segnale
- Accensione/Spengimento diretto senza attesa
- Estremamente silenzioso: 25 dB (PLC-XW55, modalità risparmio), 24 dB (PLC-XW50, modalità risparmio)
- 3 anni di garanzia, servizio di sostituzione entro 24 ore (D/I/F solo su terr. europeo), 1 anno di garanzia sulle lampade



PLC-XW55 | PLC-XW50

Idee brillanti per il vostro business.

SANYO

DATI TECNICI

	PLC-XW55	PLC-XW50
Categoria	Business & Education	
Pannello	3 x 0,6" TFT p-Si (4 : 3)	
Lampada	200 W UHP (LMP-107)	
Luminosità in ANSI-Lumen	2.000	1.500
Durata della lampada	2.000 ore (modalità normale), 3.000 ore (modalità risparmio)	
Rumorosità della ventola	25 dB (modalità risparmio)	24 dB (modalità risparmio)
Obiettivo standard	F = 1,7/f = 20,06 mm	
Rapporto di proiezione	1,62 : 1	
Distanza	1,31 – 9,9 m (sul sito www.sanyo.de è disponibile un programma elettronico per il calcolo della grandezza dello schermo e la distanza di proiezione)	
Rapporto di contrasto	400 : 1	
Risoluzione in pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Risoluzione orizzontale	500 linee TV	
Illuminazione	85 %	
Ampiezza di banda/frequenza	110 MHz, orizzontale 15 – 100 kHz, verticale 50 – 100 Hz	
Sistemi colore	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4,43, PAL-M/N	
Collegamenti	Ingresso 1: 1 x D-Sub15 (RGB/componenti/S-Video) Ingresso 2: 1 x Cinch (composito) Audio: 2 x Cinch (R/L-mono) per Video, 1 x 3,5 mm presa stereo per computer Uscita monitor: 1 x D-Sub15 Uscita audio: presa stereo da 3,5 mm (variabile) Ingresso di controllo: Mini-DIN 8-pin (RS-232)	
Funzione audio	1 W mono	
Correzione trapezio	Verticale +/-20°	
Lens shift/Rapporto U/D	6 : 1 (Rapporto U/D fisso)	
Segnale TV di alta definizione	720p/1.035i/1.080i (compatibile HDTV)	
Compatibilità computer	U-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac	
Zoom/focus	–	
Consumo	250 W (modalità normale), 205 W (modalità risparmio)	
Garanzia	3 anni, servizio di sostituzione entro 24 ore (D/I/F solo su terr. europeo), 1 anno di garanzia sulle lampade	
Dimensioni (L x A x P)	330 x 80 x 237 mm	
Peso	2,9 kg	
Accessori standard	Telecomando con batterie, cavo VGA, cavo elettrico, etichetta codice PIN, manuale di istruzioni su CD-ROM	
Accessori opzionali	Telecomando con puntatore laser (POA-RC KIT03) Kit di presentazione inclusa funzione mouse (POA-RC KIT04)	
Obiettivi	Obiettivo standard	



Con riserva di modifiche tecniche ed eventuali errori. Aggiornato al 09/2006

